

Kabelverschraubung Kunststoff mit mehreren Durchführungen


Progress GFK Multi

Synthetic cable gland with multi-duct insert

Progress GFK Multi

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Dichtung: TPE
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Schutzart: IP 68

Material: Polyamide glass fiber reinforced
 Colour: Light grey RAL 7035
 Seal: TPE
 Temperature range: -20°C / +100°C
 Protection class: IP 68



Kurzer, einteiliger Dichtungseinsatz Anschlussgewinde Pg

Short one-piece sealing insert Entry thread Pg

Art.-Nr.	G	mm		mm	H mm	L mm	
1571.09.2.030	Pg 9	2.0-3.0	2	21	26	12	50
1571.09.2.040	Pg 9	2.5-4.0	2	21	26	12	50
1571.09.2.050	Pg 9	3.5-5.0	2	21	26	12	50
1571.11.2.050	Pg 11	3.5-5.0	2	24	28	12	50
1571.11.2.060	Pg 11	4.5-6.0	2	24	28	12	50
1571.11.3.050	Pg 11	3.5-5.0	3	24	28	12	50
1571.13.2.050	Pg 13	3.5-5.0	2	27	28	13	50
1571.13.2.060	Pg 13	4.5-6.0	2	27	28	13	50
1571.13.2.075	Pg 13	5.5-7.5	2	27	28	13	50
1571.13.3.050	Pg 13	3.5-5.0	3	27	28	13	50
1571.13.3.060	Pg 13	4.5-6.0	3	27	28	13	50
1571.13.3.065	Pg 13	5.2-6.5	3	27	28	13	50
1571.13.4.050	Pg 13	3.5-5.0	4	27	28	13	50
1571.13.4.060	Pg 13	4.5-6.0	4	27	28	13	50
1571.16.2.050	Pg 16	3.5-5.0	2	27	28	13	50
1571.16.2.060	Pg 16	4.5-6.0	2	27	28	13	50
1571.16.2.075	Pg 16	5.5-7.5	2	27	28	13	50
1571.16.3.050	Pg 16	3.5-5.0	3	27	28	13	50
1571.16.3.060	Pg 16	4.5-6.0	3	27	28	13	50
1571.16.3.065	Pg 16	5.2-6.5	3	27	28	13	50
1571.16.4.050	Pg 16	3.5-5.0	4	27	28	13	50
1571.16.4.060	Pg 16	4.5-6.0	4	27	28	13	50
1571.21.2.070	Pg 21	5.0-7.0	2	34	33	13	25
1571.21.2.090	Pg 21	6.7-9.0	2	34	33	13	25
1571.21.2.100	Pg 21	7.7-10.0	2	34	33	13	25
1571.21.3.070	Pg 21	5.5-7.0	3	34	33	13	25
1571.21.3.090	Pg 21	6.8-9.0	3	34	33	13	25
1571.21.4.070	Pg 21	5.5-7.0	4	34	33	13	25
1571.21.6.060	Pg 21	4.8-6.0	6	34	33	13	25
1571.29.3.090	Pg 29	7.5-9.0	3	41	36	13	25

Weitere Ausführungen und Farben auf Anfrage.
 zB. dunkelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005

Further versions and colours are available upon request
 e.g. dark grey RAL7001, black RAL9005